

# HI - GLOSS VINYL

## REDIDLOVA VINYLAKRYLOVA BARVA

**Vysoká krycí schopnost.**

**Odolnost proti UV - 3 roky.**

**Barvy označené AMC (míchací systém PANTONE) odolnost proti UV - 1 rok.**

**Vysoký lesk.**

**Dobrá stabilita na šabloně.**

### POUZITÍ:

Určená pro potisk měkčeného i tvrzeného PVC, antistatického polystyrenu, metakrylátu, ABS, plastických substrátů a papíru.

### BAR. PALETA:

21 barevných odstínů + bílá, černá

CMYK - ŘADA EURO

**Zvláštní řada barev s míchacím systémem PANTONE.**

BIANCO kód: 35100 - do míchacího systému PANTONE

BIANCO COPRENTE kód: 35101 - krycí

NERO kód: 35700 - do míchacího systému PANTONE

NERO COPRENTE kód: 35701 - krycí

### PRIPRAVA:

Barvu dle potřeby rozředíme (max. 15% ředidla) a důkladně promícháme.

Pro vyšší stabilitu na šabloně je možné přidat max. 5% zpomalovače.

Takto připravenou barvu necháme cca. 20 minut odstát, **aby vyprchaly vzduchové bublinky.**

### TISK.SABLONA:

120 T/cm

### VYDATNOST:

50 - 60 m<sup>2</sup> / kg

### SUŠENÍ:

Schnutí probíhá odpařováním rozpouštědel při pokojové teplotě za cca.20 min.

Je možné urychlit v tunelu při teplotě 40°C po dobu 40 - 60sec.

### CISTENÍ:

Pro čištění šablony a náradí použijeme přípravek SOLVENTE LQ.

### POZNAMKA:

Před použitím důkladně promíchat.

Před zahájením tisku doporučujeme provést vlastní zkoušky.

Dodavatel: HORIZONT KP s.r.o., Kovářská 6b, 602 00 Brno, tel./fax: 543 216 390/391