

MIDROL

VYSOCE KRYCÍ VODOVA BARVA

POUZITÍ :

Určena pro potisk papíru, kartonů, celulózy.
Viskozita této barvy umožňuje použít tiskovou šablonu až 160 F/cm.
Při rastrovém tisku s touto barvou je možné docílit velmi jemných detailů.

BAR.PALETA :

MIDROL PASTA BASE - báze pro pigmenty
MIDROL BIANCO - bílá krycí
CMYKOVÁ ŘADA - YELLOW, MAGENTA, CYAN, NERO

PRIPRAVA :

Pro vytvoření barevných odstínů použijeme MIDROL BASE, do které přidáme 10% barevného pigmentu ECOTEX P.
Pokud chceme tisknout BÍLOU KRYCÍ nebo CMYKEM, barvy jsou již připraveny pro tisk, důkladně promícháme a pro zvýšení stability na šabloně je možné přidat max. 10% zpomalovače (RITARDANTE 448).

UPOZORNĚNÍ : V PŘÍPADĚ ŘEDĚNÍ NEPOUŽÍVAT VODU, POUZE ZPOMALOVAČ RITARDANTE 448.

TISK. SABLONA :

77 - 160 T/cm

VYDATNOST :

40 m² / 1 litr při 120 T/cm

SUSENÍ :

Při pokojové teplotě 15 - 20 minut, je možné urychlit v tunelu při teplotě 40⁰ C po dobu 40 sec.

CISTENÍ :

Ihned po skončení tisku šablonu a nářadí umyjeme studenou vodou.
Pro dokonalé vyčištění doporučujeme použít přípravek SCREEN CLEAN ST (vysoké čistící schopnosti).

POZNAMKA:

Chránit před mrazem.
Před použitím důkladně promíchat.
Před zahájením tisku doporučujeme provést vlastní zkoušky.