

ONDAFLUTE

BARVA PRO TISK NA POLYETYLEN A POLYPROPYLEN

Celulózová pololesklá barva.
Vysoká krycí schopnost.
Velmi dobrá stabilita na šabloně.

POUZITÍ :

Určená pro potisk předupraveného polyetylenu a polypropylenu.
Je doporučeno do barvy přidat 5% aktivátoru přilnavosti (ADHESION PROMOTER).

PŘÍPRAVA :

Před použitím barvu **důkladně promícháme** a dle potřeby naředíme.

PŘÍPRAVA ZLATÉ A STŘÍBRNÉ BARVY :

Do transparentní báze ONDAFLUTE přimícháme max. 15% zlatého nebo max. 15% stříbrného prášku.

Pokud je do barvy přidán prášek nebo pomocný přípravek ADHESION PROMOTER je nutné barvu zpracovat za 8-12 hod.

TISK.SABLONA :

100 - 120 T/cm

VYDATNOST :

40 m² / kg

SUŠENÍ :

Schnutí probíhá odpařováním rozpouštědel při pokojové teplotě cca. 25 min.
Je možné urychlit v tunelu při teplotě 40 - 50° C po dobu 40 - 60sec.

CISTENÍ :

Pro čištění šablony a náradí použijeme přípravek SOLVENTE LQ.

POZNÁMKA :

Před použitím důkladně promíchat.
Chránit před mrazem.
Na požádání možno dodat bezpečnostní listy.
Před zahájením tisku doporučujeme provést vlastní zkoušky.