

LEPIDLO NA RAMY - TENAX HTL

DVOUSLOZKOVE POLYURETANOVE LEPIDLO

POUŽITÍ:

Lepidlo TENAX HTL je určeno pro lepení síťoviny na rámy.
Výborná přilnavost na rámy z různých materiálů (dřevo, hliník, pozinkovaný kov).

PRIPRAVA:

Viskozita lepidla je upravena již z výroby (neředí se).
Do TENAXU HTL přidáme max. 25% katalyzátoru a **důkladně promícháme**.
Lepidlo nanášíme pomocí štětce na síťovinu a dbáme na to, aby dobře procházelo k rámu.

POZOR : Vždy připravíme pouze potřebné množství pro okamžité použití, životnost připraveného lepidla je 30 minut.

UPOZORNĚNÍ :

Než začneme provádět ořez, necháme lepidlo zaschnout min. 10 minut při pokojové teplotě.

Vzhledem k silné přilnavosti lepidla už po 1 hodině schnutí je možné pokračovat s dalšími dokončovacími pracemi - např. nanášení emulze, sušení, osvit, vyvíjení.
Maximální chemická a mechanická odolnost je dosažena po 24 hodinách zrání.

UPOZORNĚNÍ:

Po odebrání daného množství lepidla, katalyzátoru a čistícího přípravku je nutné nádoby vždy důkladně uzavřít, aby nedocházelo k vysychání.

CISTĚNÍ:

Pro čištění náradí použijeme čistící přípravek SOLVENTE 505.

BALENÍ:

TENAX HTL - lepidlo	3,6 kg
TENAX HTL - katalyzátor	900 gr

POZNAMKA:

Chránit před mrazem.
Na požádání možno dodat bezpečnostní listy.
Před zahájením tisku doporučujeme provést vlastní zkoušky.

Dodavatel: HORIZONT KP s.r.o., Kovářská 6b, 602 00 Brno, tel./fax: 543 216 390/391