

TEXILAC DISCHARGE WHITE

VODOVA REAKTIVNI (LEPTACI) BARVA

*Barva je určena pro potisk 100 % bavlny.
Reakce probíhá při tepelné fixaci.
Tisky jsou na omak velmi měkké.*

POUŽITÍ:

*Je velmi důležité, aby původní barvivo na látce, která bude následně potištěna, bylo reaktivní vůči barvě **TEXILAC DISCHARGE WHITE**.
PŘED ZAHÁJENÍM TISKU JE NUTNÉ PROVÉST VLASTNÍ ZKOUŠKY.*

PRÍPRAVA:

Barvu důkladně promícháme, pokud chceme docílit pastelových odstínů – do bílé přimícháme 2-3% barevného pigmentu ECOTEX P.

VÁHOVÝ MÍCHACÍ POMĚR :

*TEXILAC DISCHARGE WHITE : 1000 gr
TEXILAC CORRODENTE PM - leptací prášek : 50 gr*

S takto připravenou barvou je možné tisknout po dobu 8 hodin.

TISK.SABLONA:

43 - 55 F/cm

VYTVRZENÍ:

*Fixovat v tunelu **ihned po tisku** při teplotě 150 – 160° C po dobu 3 minut.*

ČISTĚNÍ:

*Ihned po skončení tisku šablonu a nářadí umyjeme **studenou vodou**.
Pro dokonalé vyčištění doporučujeme použít přípravek **SCREEN CLEAN ST** (vysoké čisticí schopnosti).*

POZNÁMKA:

*Před použitím důkladně promíchat.
Chránit před mrazem.
Na požádání možno dodat bezpečnostní listy.
Před zahájením tisku doporučujeme provést vlastní zkoušky.*

UPOZORNĚNÍ :

Potištěný textil s reaktivní barvou má být před použitím vyprán v mýdlové vodě při 30° C.