

TEXILAC E - LF

VYSOCE KRYCÍ ELASTICKÁ TEXTILNÍ VODOVÁ BARVA

Tepelná fixace.

Vysoká krycí schopnost.

Tisky jsou na omak velmi měkké.

Výborné tiskové vlastnosti.

Odolnost praní 60° C.

NÍZKÝ OBSAH FORMALDEHYDŮ (vhodná pro dětské oblečení).

POUŽITÍ:

Vhodná pro potisk bavlny, bavlněných směsí a dalších textilií, které však nesmí být impregnovány.

BAR.PALETA:

Transparentní báze, báze pro pigmenty, bílá krycí.

PŘÍPRAVA:

Barva je již z výroby připravena pro tisk. Důkladně promícháme, dle potřeby je možné přidat max. 3% zpomalovače TEXILAC RITARDANTE (167380).

Pro vytvoření barevných odstínů použijeme TEXILAC E-LF BASE, do které přimícháme max. 5% barevného pigmentu COLORANTE nebo ECOTEX P.

TISK.ŠABLONA:

Max. 55 F/cm

VYTVRZENÍ:

Horkovzdušným tunelem po dobu 3 - 4 minuty při teplotě 150 - 160° C.

ČISTĚNÍ

Ihned po skončení tisku šablonu a nářadí umyjeme **studenou vodou**.

Pro dokonalé vyčištění doporučujeme použít přípravek SCREEN CLEAN ST. (vysoké čistící schopnosti).

BALENÍ:

1 a 5 kg

POZNÁMKA:

Před použitím důkladně promíchat.

Chránit před mrazem.

Na požádání možno dodat bezpečnostní listy.

Před zahájením tisku doporučujeme provést vlastní zkoušky.