

## TEXILAC PO-E

### VYSOCE KRYCÍ TEXTILNÍ VODOVÁ BARVA

#### POUŽITÍ:

**TEXILAC PO-E** - vysoce krycí textilní vodová barva - vhodná pro potisk triček, směsí bavlny a polyesteru

#### PŘÍPRAVA :

Barva je již z výroby připravena pro tisk. Důkladně promícháme, dle potřeby je možné přidat max. 5% tekutého zpomalovače **TEXILAC RITARDANTE** (167380) nebo max. 10% zpomalovače **TEXILAC RITARDANTE GEL** (167381). Pro zahuštění přidáme max. 5% zahušťovače **TEXILAC ADDENSANTE 162** (167391).

**Příprava zlaté barvy:** do transparentní báze ( **TEXILAC TRANSPARENTE** ) přidáme max. 25% zlatého prášku.

**Příprava stříbrné barvy:** do transparentní báze ( **TEXILAC TRANSPARENTE** ) přidáme max. 15% stříbrného prášku.

**TEXILAC TRANSPARENTE** použijeme i pro perleťové, fluorescentní a fosforescentní efekty.

**V případě namíchání stříbrného nebo zlatého prášku je nutno barvu zpracovat za 8 hodin.**

#### BAR. PALETA:

**TEXILAC PO-E** : 10 barevných odstínů dle vzorkovníku

#### TISK.ŠABLONA:

Doporučená 43 - 55 F/cm.

#### VYTVRZENÍ:

**TEXILAC PO-E** horkovzdušným tunelem 3 minuty při 140° C - praní 60° C  
3 minuty při 160° C - praní 90° C

#### CISTENÍ:

Ihned po skončení tisku šablonu a nářadí umyjeme **studenou vodou**.  
 Pro dokonalé vyčištění doporučujeme použít přípravek **SCREEN CLEAN ST** (vysoké čistící schopnosti).

#### BALENÍ:

1 a 5 kg

#### POZNAMKA:

Před použitím důkladně promíchat.  
Chránit před mrazem.  
Na požádání možno dodat bezpečnostní listy.  
**Před zahájením tisku doporučujeme provést vlastní zkoušky.**