

THERMOPLUS

LESKLA REDIDLOVA VINYLAKRYLOVA BARVA PRO TEPELNE TVARENI

Vysoká průtačnost barvy při ohýbání materiálů .

Vhodná pro tisk světelných reklam.

Odolnost v exteriéru 5 let.

Vysoká odolnost proti otěru lihem a benzínem.

POUZITÍ :

Určená pro potisk papíru, lepenky, PVC, PC, PMMA.

BAR.PALETA :

Barevné odstíny dle vzorkovníku + CMYK.

PRÍPRAVA :

Barvu dle potřeby rozředíme a důkladně promícháme.

Pro zvýšení stability na šabloně je možné přidat zpomalovač 90.911 NF.

Při tisku CMYKEM nebo při tisku jemných detailů použijeme zpomalovač gel TIXO.VINYL RETARDER 90.888.

Pro ochranu tisků proti UV záření je možné použít lak THERMOPLUS OVERPRINT W. 49.044.

V případě potřeby zvýšení přilnavosti přidáme max.10% aktivátoru ADHESION PROMOTER 90.908.

UPOZORNĚNÍ : pokud do barvy přidáme aktivátor přilnavosti, je životnost barvy 8 hodin.

Pro odstranění povrchové nedokonalosti (např. bublinky, dírky) přidáme do barvy max. 3% pomocného přípravku AGENTE LIVELLANTE 90.970.

TISK.SABLONA:

Max. 120 T/cm

VYDATNOST:

50 - 60 m²

VYTVRZENÍ :

Sušení probíhá odpařováním rozpouštědel při pokojové teplotě cca. 30 min.
Je možné urychlit v tunelu při teplotě 50-60° C.

ČISTĚNÍ:

Pro čištění šablony a nářadí použijeme přípravek SOLVENTE LQ.

POZNAMKA:

Před použitím důkladně promíchat.

Chránit před mrazem.

Na požádání možno dodat bezpečnostní listy.

Před zahájením tisku doporučujeme provést vlastní zkoušky.