

# UV CLEAR ANTI GLISSE

## PROTISKLUZOVÝ UV LAK

**Vysoká mechanická odolnost.**

**Vysoká průhlednost (při tisku na transparentní fólii).**

**Výborné tiskové vlastnosti.**

### POUZITÍ:

UV CLEAR ANTI GLISSE je vhodný pro tisk na polyester, polypropylen, PVC, polykarbonát, ABS, polyetylen, PS, papír, kartony atd.

**Používá se při tisku na pívni tácy, podložky pod myš a další předměty, u kterých je vyžadován protiskluzový povrch.**

### TISK :

Před použitím je nutné lak důkladně promíchat.

Je nutné tisknout ve vyšších vrstvách ( 80 - 100 mikronů) s použitím šablony 100 T/cm.

Pro dosažení nejlepších výsledků protiskluzové vrstvy se doporučuje připravit šablonu s malými geometrickými obrazy např. čtverečky, obdélníky, kolečka atd.

### UPOZORNĚNÍ :

Potíštěný materiál nesmí být vrstven na sebe bez použití ochranného papíru !

Je možné přidat max. 5% ředidla DILUENTE REATTIVO 101.900.

Ke zvýšení přilnavosti přidáme max. 5 % aktivátoru přilnavosti ADHESION PROMOTER 1534 (kód 106835).

**Pokud je přidán do laku aktivátor přilnavosti, je nutné lak zpracovat za 8-12hodir**

### TISKOVÁ

#### ŠABLONA :

77 – 100 T/cm

### VYTVRZENÍ :

UV tunel - lampa 80 - 120 Wattů, posuv pásu 15 – 20m/min

### ČISTĚNÍ:

Pro čištění šablony a náradí použijeme přípravek SOLVENTE LQ.

### POZNAMKA :

U vyšší vrstvy tohoto laku je nutné odzkoušet čas pro tvrzení.

Před použitím důkladně promíchat.

Chránit před mrazem.

Na požádání možno dodat bezpečnostní listy.

**Před zahájením tisku doporučujeme provést vlastní zkoušky.**

## UV CLEAR ANTI GLISSE - CENÍK

KÓD PRO OBJEDNÁVKU		BALENÍ	CENA Kč/1kg bez DPH
415002	UV CLEAR ANTI GLISSE	1kg	1 100,-

1.