

## UV SAND

### UV LAK PRO VYTVOŘENÍ EFEKTU PÍSKU

**Vysoká mechanická odolnost.**  
**Velká průhlednost přetištěných motivů.**  
**Dobrá pružnost.**

#### **POUZITÍ:**

Hlavní aplikace je v kombinaci s ofsetovým tiskem na papír a kartony pro dosažení speciálních efektů.

Dále může být použit v kombinaci s digitálním tiskem.

Vhodný pro tisk na papír, karton, PVC, ABS, PET, PES, PS, PC, PMMA a PETG.

#### **PRIPRAVA:**

Lak je připraven k použití.

Je možné přidat max. 5% ředidla DILUENTE REATTIVO 100.900.

Ke zvýšení přilnavosti přidáme max. 5 % aktivátoru přilnavosti ADHESION PROMOTER 1534 (kód 106835).

**Pokud je přidán do laku aktivátor přilnavosti, je nutné lak zpracovat za 8-12hodin.**

#### **TISKOVÁ ŠABLONA :**

43 - 77 T/cm

Při použití šablony 43 T/cm vznikne hrubší efekt jako u šablony 77 T/cm.

#### **VYTVRZENÍ :**

UV tunel - lampa 80 - 120 Wattů, posuv pásu 15 – 20m/min

#### **CISTENÍ:**

Pro čištění šablony a nářadí použijeme přípravek SOLVENTE LQ.

#### **POZNAMKA :**

Před použitím důkladně promíchat.

Chránit před mrazem.

Na požádání možno dodat bezpečnostní listy.

**Před zahájením tisku doporučujeme provést vlastní zkoušky.**

## UV SAND - CENÍK

KOD PRO OBJEDNÁVKU	ODSTIN	BALENÍ	CENA Kč/1kg bez DPH
415009	UV SAND	1kg	490,-
415009	UV SAND	5kg	460,-

