

VINYL - GLO

REDIDLOVA FLUORESCENTNI VINYLAKRYLOVA BARVA

Vysoká krycí schopnost.

Odolnost proti UV - 1 měsíc.

Dobrá stabilita na šabloně.

POUŽITÍ:

Určená pro potisk měkkčeného i tvrzeného PVC, antistatického polystyrenu, metakrylátu, ABS, plastických substrátů a papíru. Vhodná pro tisk jednorázových reklam (slevy, akce).

BAR. PALETA:

6 odstínů dle vzorkovníku

PŘÍPRAVA:

Barvu dle potřeby rozředíme a důkladně promícháme.

Pro vyšší stabilitu na šabloně je možné přidat max. 5% tekutého zpomalovače DILUENTE 90.911NF EXTRA LENTO.

Pro tisk jemných detailů použijeme zpomalovací gel TIXO-VINYL RETARDER 90.888.

V případě potřeby zvýšení přilnavosti přidáme 10% aktivátoru přilnavosti ADHESION PROMOTER.

Pokud je přidán aktivátor přilnavosti do barvy, je nutné barvu zpracovat za 8 -12 hodin.

TISK.SABLONA:

100 T/cm

VYDATNOST:

30 - 40 m² / kg

SUŠENÍ:

Schnutí probíhá odpařováním rozpouštědel při pokojové teplotě za cca.15 min. Je možné urychlit v tunelu při teplotě 40-50°C po dobu 20 - 30sec.

CISTENÍ:

Pro čištění šablony a náradí použijeme přípravek SOLVENTE LQ.

POZNAMKA:

Před použitím důkladně promíchat.

Chránit před mrazem.

Na požádání možno dodat bezpečnostní listy.

Před zahájením tisku doporučujeme provést vlastní zkoušky.