

ZERO - IN ASTRA

EMULZE (MODRA)

Vysoký obsah pevných látek – 43%.

Pro plastizolové, vodové a sublimační barvy.

Vynikající mechanická a chemická odolnost.

Krátké expoziční časy.

Vynikající kresba jemných detailů (rastrů).

ZCITLIVĚNÍ:

Senzibilátor DIAZO MICRO HD postupně přimícháme do emulze
(NEDOLÉVÁME DESTILOVANOU VODOU).

Důkladně promícháme plastovou nebo dřevěnou tyčinkou a necháme odstát
(nejlépe přes noc), aby vyprchaly vzduchové bublinky.

NANAŠENÍ:

Na dokonale odmaštěné, suché a čisté síto nanášíme pomocí korytka z obou stran.
Rozsah šablon 43-140 T/cm

SUŠENÍ:

Alespoň 1 hodinu v sušícím boxu při max. teplotě 30 - 35° C.

Lze osvitit i po jednom týdnu, pokud nejsou vystaveny teplu a přímému světlu.

OSVIT:

Orientační osvitové časy při použití halogenové lampy 5000W, teplotě 20° C,
50% vlhkosti vzduchu a vzdálenosti 1,4 metru.

Halogenová lampa 5000 W.

Šablona 55 T/cm 70-80 sec.

VYVOLANÍ:

Ve vodě při pokojové teplotě po dobu 5 minut, opláchnout proudem vody, až bude
obraz zcela otevřený a jasný.

SUŠENÍ:

Sušit v suš. boxu při 30°C – max 35°C.

VYTVRZENÍ:

Ke zvýšení odolnosti tisku znovu provést dosvit šablony 60 - 90 sec.

ČISTĚNÍ:

Nástroje umýt ihned po použití.

ODVRSTVENÍ:

Odvrstvovacím přípravkem - POLISTRIP LIQUIDO CONCENTRATO

ŽIVOTNOST:

Zcitlivěná emulze má životnost **1 měsíc** a musí být skladována při teplotě 4 - 10° C.

BALENÍ:

1 a 5 kg

POZNAMKA:

Chránit před mrazem.

Na požádání možno dodat bezpečnostní listy.