

EMULZE ZERO-IN DUAL W PLUS

41 % PEVNÝCH CASTIC

Pro tisk vodovými a plastizolovými barvami.

Výborná mechanická odolnost.

Bez rozpouštědel - BEZPEČNÁ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Krátké expoziční časy.

Vynikající kresba jemných detailů (rastrů).

ZCITLIVENÍ:

Senzibilátor DIAZO MICRO HD postupně přimícháme do emulze
(NEDOLÉVÁME DESTILOVANOU VODOU).

Důkladně promícháme plastovou nebo dřevěnou tyčinkou a necháme odstát
(nejlépe přes noc), aby vyprchaly vzduchové bublinky.

NANASENÍ:

Na dokonale odmaštěné, suché a čisté síto nanášíme pomocí korýtka 2x z obou stran.

SUSENÍ:

Alespoň 1 hodinu v sušícím boxu při max. teplotě 30 - 35° C.

Lze osvítit i po 20 dnech, pokud nejsou vystaveny teplu a přímému světlu.

OSVIT:

Orientační osvitové časy při použití halogenové lampy 5000W, teplotě 20° C,
50% vlhkosti vzduchu a vzdálenosti 1 metru.

Halogenová lampa 5000 W.

Šablona 55 T/cm 120 sec.

Šablona 120 T/cm 90 sec.

VYVOLANÍ:

Ve vodě při pokojové teplotě po dobu 5 minut, opláchnout proudem vody, až bude
obraz zcela otevřený a jasný.

SUSENÍ:

Sušit při pokojové teplotě nebo v boxu max. při 30° C.

RETUSOVANÍ:

Při tisku vodovými barvami : retušovací roztok LACCA MRF.

Při tisku plastizolovými barvami : retušovací lak SCREEN FILLER.

CISTENÍ:

Nástroje ihned po použití umýt studenou vodou.

ODVRSTVENÍ:

Odvrstvovacím přípravkem - POLISTRIP LIQUIDO CONCENTRATO

ŽIVOTNOST:

Zcitlivěná emulze má životnost max. 3 **měsíce** a musí být skladována při teplotě 4 - 10° C.

BALENÍ:

1 a 5 kg

POZNAMKA:

Chránit před mrazem.

Na požádání možno dodat bezpečnostní listy.