

DREAMFLASH

EKOLOGICKÁ KRYCÍ PLASTIZOLOVÁ BARVA SATÉNOVÁ

SPLŇUJE NORMU GOTS
MÍCHACÍ SYSTÉM PANTONE
VHODNÁ PRO PŘÍMÝ A TRANSFEROVÝ TISK
FIXAČNÍ TEPLOTA 140 - 160 ° C
BEZ FTALÁTŮ, PVC A TĚŽKÝCH KOVŮ.

POUŽITÍ :

Barva je určena pro potisk bavlny, polyesteru a syntetických směsí.

PŘÍPRAVA :

Barva je již z výroby připravena pro tisk, před použitím důkladně promíchat.

Pro **snížení viskozity** lze přidat max. 2% přípravku THINNER 4850 (kód:3194061)

Pro **zahuštění** přidáme 0,2-1% přípravku GELLING AGENT (kód:3952061)

BAR.PALETA :

10 barevných odstínů, z toho 9 odstínů pro míchání PANTONE + bílá a báze
Bílou barvu pro míchání PANTONE lze použít i jako podtiskovou.
Extra bílá - pro vysoké krytí
CMYK

TISK. ŠABLONA:

Barevné odstíny a krycí bílá : 43-90 T/cm
CMYK : 90-120 T/cm

VYTVRZENÍ :

V tunelu při teplotě 140° C po dobu 2 minut.
Pokud je použita hrubší šablona pro vyšší vrstvu barvy, je doporučeno zvýšit teplotu na 160° C.

CISTENÍ :

Pro čištění šablony a náradí použijeme přípravek SOLVANTS 2981 .
(tento čistič nesplňuje normu Gots).

BALENÍ :

1l, 5l

POZNAMKA :

Chránit před mrazem.
Před zahájením tisku doporučujeme provést vlastní zkoušky.